



KOMPAKTOWA I ZWINNA DRUKARKA DO KART

Drukarka Zenius została zaprojektowana do drukowania jednostronnego szerokiego wachlarza kart plastikowych. W kolorze czy też monochromatycznie, pojedynczo czy w małych partiach – Zenius robi to z zachowaniem najwyższej jakości. To kompaktowe, ekonomiczne oraz przyjazne dla użytkownika rozwiązanie do produkcji spersonalizowanych kart.

ELASTYCZNOŚĆ

- Możesz wybrać, czy umieszczasz karty pojedynczo, czy przy użyciu automatycznego podajnika.
- Wersja „Expert” umożliwia kombinację następujących funkcji: kodowanie magnetyczne, technologia stykowa oraz bezstykowa. Instalacja tych modułów to zaledwie kilka minut!

ŁATWOŚĆ OBSŁUGI

- Wraz z oprogramowaniem Evolis Premium Suite® możesz otrzymywać powiadomienia i z łatwością sterować drukarką za pomocą swojego komputera.
- Folie Evolis High Trust® są łatwe w instalacji i automatycznie rozpoznawane przez drukarkę.

NIEWIELKIE GABARYTY

- Niewiele większa od standardowej kartki papieru, drukarka Zenius doskonale wpasowuje się do każdego otoczenia.
- Zenius jest ekologiczny: cechuje go bardzo wydajny tryb czuwania i niskie zużycie energii.



Łatwa obsługa, automatyczne rozpoznawanie
folia ich instalacja



GŁÓWNE CECHY / Pełna specyfikacja dostępna pod adresem www.evolis.com

CECHY OGÓLNE

- Termosublamacja bezpośrednio na kartę (bądź z wykorzystaniem żywicy)
- Nadruk jednostronny na całej powierzchni
- Głowica o rozdzielczości 300 dpi (11.8 punktów na cal)
- 16 milionów kolorów
- 16 MB pamięci (RAM), 32 MB w wersji Expert
- Dostępne kolory: ognista czerwień, szarobrazowy

WYDAJNOŚĆ DRUKOWANIA

- Kolor (YMCKO): 120-150 kart na godzinę¹
- Tryb monochromatyczny: 400-500 kart na godzinę

INTERFEJS

- USB (1.0, 1.1, 2.0, 3.0), dołączony kabel
- Ethernet TCP-IP 10baseT, 100baseT w wersji Expert

SPECYFIKACJA ZARZĄDZANIA KARTAMI

- Podajnik manualny lub automatyczny
- Pojemność podajnika: 50 kart (0.76 mm - 30mil)
- Pojemność zbiornika wyjściowego: 20 kart (0.76 mm - 30mil)
- Grubość kart: 0.25 mm - 0.76 mm, regulowany, 10 - 30mil
- Obsługiwane typy kart: PVC, kompozytowy PVC, PET, ABS,¹ karty ze specjalną powłoką (lakierowaną)¹
- Format kart: ISO CR80 - ISO 7810 (53.98 mm x 85.60 mm)

DODATKOWE MODUŁY KODUJĄCE

- Moduły dostępne w wersji Expert:
 - Koder do pasków magnetycznych ISO 7811 HiCo/LoCo, JIS2
 - Stacja do kart stykowych ISO 7816-2
 - Koder do kart stykowych - PC/SC, EMV 2000-1
 - Koder do kart bezstykowych - ISO 14443A, B, ISO15693, MIFARE, DESfire, HID iCLASS
 - Inne określone kodery na żądanie
- Wewnętrzne porty USB
- Wymienione opcje można połączyć
- Montaż fabryczny lub na miejscu

BEZPIECZEŃSTWO

- Wsparcie dla blokady Kensington®
- Szyfrowanie danych dla kart magnetycznych

WYŚWIETLACZ

- Diody LED
- Graficzne powiadomienia z drukarki²
- alerty odnośnie czyszczenia, niski poziom folii (lub brak) itp

TAŚMY EVOLIS HIGH TRUST®

- W celu zmaksymalizowania jakości oraz wytrzymałości drukowanych kart, żywotności głowicy oraz zachowania niezawodności drukarki należy używać folii Evolis High Trust®
- Automatyczne rozpoznawanie oraz ustawianie
 - Dostarczane w kasetach w celu łatwego transportu
 - Oszczędna folia do druku monochromatycznego
- Lista folii dostępna pod adresem www.evolis.com

OPROGRAMOWANIE

- Drukarka jest dostarczana wraz z Evolis Premium Suite® dla systemów Windows
 - Sterowniki drukarki
 - Evolis Print Center do zarządzania drukarką oraz jej ustawieniami
 - Evolis Partner Manager do powiadomień graficznych³
 - Wsparcie online 24/7
 - Kompatybilne z Windows (32/64 bit): XP SP3, Vista, W7, W8, W10
- Dostarczana z cardPresso XXS Lite w celu projektowania i edycji identyfikatorów
 - Wewnętrzna baza danych do 50 rekordów
 - Windows (począwszy od wersji XP) oraz Mac OS X
- Dostarczana ze sterownikami do Mac OS X (od 10.5 wzwyż)
- Wsparcie dla systemów Linux na żądanie
- Evolis Premium SDK do zdalnego nadzorowania drukarki jak i do ułatwienia i przyspieszenia procesu integracji z systemami IT

EKOLOGICZNY DESIGN, CERTYFIKATY ORAZ DEKLARACJA ZGODNOŚCI

- Tryb czuwania, tryb uśpienia oraz zredukowane zużycie energii
- CE, FCC, IEC, VCCI, CCC, KC, BIS, EAC
- RoHS

ROZMIAR I WAGA

- Rozmiar (wys x sz x gł): 195 x 205 x 315 mm
- Waga: 3.3 kg

GWARANCJA

- 2 lata gwarancji (drukarka oraz głowica)⁴
- Wydłużona gwarancja dostępna jako opcja

¹ W określonych warunkach

² Zależy od wersji systemu Windows®

³ Wymaga .net 4.0

⁴ Gwarancja obowiązuje w ściśle określonych warunkach oraz podczas używania folii Evolis High Trust®